特　記

SPBF　：　#400バフ研磨





■　本図は CS 65 です。
■　型式により、スリット幅又はスリット数が異なります。
※　仕様・寸法は予告なく変更することがあります。

＊開口率%はVP管断面積に対する比率です
＊型式の数字が配管接続口の呼び径です

型式	防水皿 ΦD1	目皿受 ΦD2	目皿 ΦD3	ΦD4	H1	H2（参考）	H3	H4	L1	L2	開口率%
CS 32	148	130	109	49	53	144～161	58	30	13	13	490
CS 40	154	130	109	56	51	142～159	58	30	14	14	295
CS 50	166	155	134	68	58	147～164	62	30	15	16	265
CS 65	182	155	134	83	55	139～158	68	32	16	18	155
CS 80	195	230	209	97	77	158～180	74	35	17	20	300
CS 100	222	230	209	125	75	153～180	85	40	18	22	180

番号	部材名	数	材質 / 備考
1	目皿	1	SCS13
2	目皿受	1	SCS13
3	調節管	1	SUS304
4	防水皿	1	SCS13
記事			

作成日	08. 3.12	検図	製図	設計
縮尺	～			
品名	ステンレス鋳鋼製 底面循環金具(防水皿付) CS シリーズ			
図番	SEC0803CS-A			
社名	株式会社　水巧エンジニアリング			

特　記

SPBF　：　#400バフ研磨





＊開口率%はVP管断面積に対する比率です
＊型式の数字が配管接続口の呼び径です

型　　式	防水皿 ΦD1	目皿受 ΦD2	目皿 ΦD3	ΦD4	H1	H2	H3	H4	L1	L2	開口率%
CU 25	138	130	109	40	70	72～88	55	30	12	12	750
CU 32	148	130	109	49	68	70～86	58	30	13	13	490
CU 40	154	130	109	56	66	68～84	58	30	14	14	295
CU 50	166	155	134	68	70	72～88	62	30	15	16	265
CU 65	182	155	134	83	67	71～87	68	32	16	18	155
CU 80	195	230	209	97	88	95～111	74	35	17	20	300
CU 100	222	230	209	125	89	101～117	85	40	18	22	180

番号	部　材　名	数	材 質 / 備 考
1	目　　皿	1	SCS13
2	目　皿　受	1	SCS13
3	防　水　皿	1	SCS13
4			
記　事			

作成日	08.12.16	検 図	製 図	設 計
縮　尺	～			
品　名	ステンレス鋳鋼製 側面・底面兼用循環金具 CU　シリーズ			
図　番	SEC09CU0S			
社　名	株式会社　水巧エンジニアリング			

■　本図は CU 65 です。
■　型式により、スリット幅又はスリット数が異なります。
※　仕様・寸法は予告なく変更することがあります。

特　記

SPBF　　：#400バフ研磨





＊開口率%はVP管断面積に対する比率です。
＊型式の数字が配管接続口の呼び径です。

型　式	ΦD1	ΦD2	ΦD3	H2	H3	H4	L1	L2	開口率%
U4 25Z	138	74	40	51 ～ 68	55	30	12	12	72
U4 32Z	148	80	49	51 ～ 68	58	30	13	13	61
U4 40Z	154	89	56	51 ～ 68	58	30	14	14	63
U4 50Z	166	100	68	51 ～ 68	62	30	15	16	53
U4 65Z	182	116	83	51 ～ 70	68	32	16	18	46
U4 80Z	195	126	97	51 ～ 73	74	35	17	20	57
U4 100Z	222	149	125	51 ～ 78	85	40	18	22	62

番号	部　材　名	数	材 質 / 備 考
1	目　皿　部	1	SCS13
2	防　水　皿	1	SCS13
3			
4			
記　事	08.12.02　H2寸法変更		

作成日	08.3.12	検 図	製 図	設 計
縮　尺	～			
品　名	ステンレス鋳鋼製 側面循環金具 U4 Z シリーズ			
図　番	SEC0803U4-A			
社　名	株式会社　水巧エンジニアリング			

■　本図は U4 65Z です。
■　型式により、スリット幅又はスリット数が異なります。
！）　接続管断面積に対し目皿部の開口面積が小さいので、選定に際し御注意下さい。
※　仕様・寸法は予告なく変更することがあります。

特　記

SPBF　：　#400バフ研磨





＊開口率 % はVP管断面積に対する比率です
＊A2及びB2は目皿受部函体の寸法です
＊機種により目皿のスリットパターンが変わります
＊型式の数字が配管接続口の呼び径です

型　　式	A1	B1	A2	B2	ΦD1	ΦD2	H1	H2(参考)	H3	H4	L1	L2	開口率%
SK4 25	200	200	171	171	138	38	83	174～191	55	30	12	12	1100
SK4 32	200	200	171	171	148	49	83	174～191	58	30	13	13	710
SK4 40	250	250	221	221	154	56	95	186～203	58	30	14	14	1110
SK4 50	250	250	221	221	166	68	95	184～201	62	30	15	16	690
SK4 65	300	300	271	271	182	83	105	189～208	68	32	16	18	680
SK4 80	300	300	271	271	195	97	105	186～208	74	35	17	20	510
SK4 100	300	300	271	271	222	125	105	183～210	85	40	18	22	300

番号	部　材　名	数	材 質 / 備 考
1	目　　皿	1	SCS13
2	目　皿　受	1	SCS13
3	調　節　管	1	SUS304
4	防　水　皿	1	SCS13
記　事			

作成日	09. 6.15	検 図	製 図	設 計
縮　尺	～			
品　名	ｽﾃﾝﾚｽ鋳鋼製 底面角型循環金具(防水皿付) SK4 シリーズ			
図　番	SEC0906SK4			
社　名	株式会社　水巧エンジニアリング			

■　本図は SK4 65 です。
■　型式により、スリット幅又はスリット数が異なります。
※　仕様・寸法は予告なく変更することがあります。

特　記

SPBF　　：#400バフ研磨





＊開口率%はVP管断面積に対する比率です。
＊型式の数字が配管接続口の呼び径です。

型　式	ΦD1	ΦD2	ΦD3	H2	H3	H4	L1	L2	開口率%
T4 25	138	74	40	51 ～ 68	55	30	12	12	100
T4 32	148	80	49	51 ～ 68	58	30	13	13	100
T4 40	154	89	56	51 ～ 68	58	30	14	14	85
T4 50	166	100	68	51 ～ 68	62	30	15	16	80
T4 65	182	116	83	51 ～ 70	68	32	16	18	76
T4 80	195	126	97	51 ～ 73	74	35	17	20	74

番号	部　材　名	数	材 質 / 備 考
1	目　皿　部	1	SCS13
2	防　水　皿	1	SCS13
3			
4			
記　事			

作成日	09．1．30	検 図	製 図	設 計
縮　尺	～			
品　名	ステンレス鋳鋼製 吐出金具 T4 シリーズ			
図　番	SEC0901T4-A			
社　名	株式会社　水巧エンジニアリング			

■　本図は T4 65 です。
■　型式により、吹出し口の形状が変わります。
※　仕様・寸法は予告なく変更することがあります。

＊ 特　　記

SPBF：＃400バフ研磨



全 開 時





全 閉 時

＊開口率%はVP管断面積に対する比率です
＊型式の数字が配管接続口の呼び径です

型　式	ΦD1	ΦD2	ΦD3	ΦD4	H1	H2(参考)	H3	H4	L1	L2	開口率%
SUC 40	154	101	84	56	45	136～153	58	30	14	14	90
SUC 50	166	131	110	68	50	139～156	62	30	15	16	100
SUC 65	182	156	131	83	53	137～156	68	32	16	18	100
SUC 80	195	181	156	97	61	142～164	74	35	17	20	105

番号	部　材　名	数	材 質 / 備 考
1	流量調整式目皿	1	SCS13 / SUS304
2	目　皿　受	1	SCS13
3	調　節　管	1	SUS304
4	防　水　皿	1	SCS13
記　事			

作成日	09.08.11	検 図	製 図	設 計
縮　尺	～			
品　名	流量調整機能付　吐出金具（防水皿付） SUC　シリーズ			
図　番	SEC09SUC0-A			
社　名	株式会社　水巧エンジニアリング			

■　本図は SUC 65 です。
■　型式により、スリット幅又はスリット数が異なります。
※　仕様・寸法は予告なく変更することがあります。

特　記

SPBF　：　#400バフ研磨





＊型式の数字が配管接続口の呼び径です

型　　式	ΦD1	ΦD2	ΦD3	ΦD4	ΦD5	H1	H2(参考)	H3	H4	L1	L2
CH 40	154	85	65	40	56	49	138～155	58	30	14	14
CH 50	166	85	65	40	68	49	138～155	62	30	15	16
CH 65	182	125	96	40	83	55	142～161	68	32	16	18
CH 80	195	125	96	40	97	55	142～164	74	35	17	20
CH 100	222	160	123	40	125	65	144～171	85	40	18	22

番号	部　材　名	数	材 質 / 備 考
1	排水共栓	1	SCS13
2	本　　体	1	SCS13
3	ナット	1	SUS304
4	Oリング	2	N B R
5	調　節　管	1	SUS304
6	防　水　皿	1	SCS13
記　事			

作成日	08.12.17	検 図	製 図	設 計
縮　尺	～			
品　名	ステンレス鋳鋼製 排水金具（防水皿付）CH シリーズ			
図　番	SEC09CH0S			
社　名	株式会社　水巧エンジニアリング			

■　本図は CH 65 です。

※　仕様・寸法は予告なく変更することがあります。